

# Clip conductor de bajada universal para protección contra descargas atmosféricas PDCUC

## Características

- Una sola pieza de inventario e instalación
- Sujeta conductores de fleje o redondo macizos
- No se requieren herramientas para el montaje
- Con una sola operación queda fijado el conductor
- Bloqueo con trinquete para una instalación permanente
- Puede insertarse en espacios estrechos
- Ideal para instalaciones expuestas a temperaturas extremas\*\*



## Clip de talla única

El clip conductor de bajada universal para protección contra descargas atmosféricas PDCUC de ERICO<sup>®</sup> ha sido diseñado para uso con flejes o redondos macizos aislados o sin aislamiento. El clip se caracteriza por una estructura no llamativa transparente, por lo que puede combinarse con cualquier color de fondo y aislamiento de PVC. Su exclusivo diseño es ideal para espacios estrechos, como las esquinas próximas a conductos de desagüe rectangulares, por lo que puede instalarse donde otros no caben.

## Rápido y fácil de usar

- La instalación es rápida y sencilla
- No se requieren herramientas para el montaje
- Bloqueo con trinquete para una instalación permanente y ajustable

## Resistente y duradero

- Material con homologaciones UL<sup>®</sup>/IEC para equipos eléctricos y aplicaciones a la intemperie
- Carga de tracción de 1.000 N
- Para instalaciones sujetas a un amplio intervalo de temperaturas, entre -20 °C y 120 °C\*\*
- La resistencia UV del material es compatible con los requisitos de la norma UL 746C

\*\* Si se utiliza la base adhesiva, las temperaturas de instalación recomendadas están limitadas a un intervalo de 15 °C a 38 °C.



# Clip conductor de bajada universal para protección contra descargas atmosféricas PDCUC



Instalación



Posicionamiento



Retención



Fijación

Nº de pieza	Nº de artículo	Tamaños de conductores sólidos	Ctd. por paquete
PDCUC	711352	desnudo/aislado de Ø 8 mm desnudo/aislado de 25 mm x 3 mm desnudo de 30 mm x 2 mm	50
PDCUCABBL	711341	Base adhesiva negra con materiales	50
PDCUCABBN	711342	Base adhesiva marrón con materiales	50
PDCUCABGY	711343	Base adhesiva gris con materiales	50
PDCUCABST	711344	Base adhesiva piedra con materiales	50
PDCUCABWH	711345	Base adhesiva blanca con materiales	50
PDCUCABGN	711346	Base adhesiva verde con materiales	50

UL es una marca registrada de Underwriters Laboratories, Inc.

**ADVERTENCIA**

Los productos de ERICO deben ser instalados y utilizados según se indica en sus instrucciones y en el material de formación de ERICO. Tiene las instrucciones a su disposición en [www.erico.com](http://www.erico.com), y también se las puede solicitar a su representante del servicio de atención al cliente de ERICO. Instalar inadecuadamente los productos, hacer un mal uso de ellos, aplicarlos de manera incorrecta o, en general, no seguir al detalle las instrucciones y advertencias de ERICO, podría derivar en un funcionamiento incorrecto del producto, daños a la propiedad, graves lesiones corporales e incluso la propia muerte.

Copyright ©2009 ERICO International Corporation. All rights reserved.

CADDY, CADWELD, CRITEC, ERICO, ERIFLEX, ERITECH, and LENTON are registered trademarks of ERICO International Corporation.